



Коммерческое предложение

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России
108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

Уважаемые Господа!

Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

Kaessbohrer SLL3



Раздвижной низкорамный трал Kässbohrer SLL3 предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.

Описание и условия

Производитель	Kässbohrer
Тип ТС	Низкорамный трал
Категория ТС	Полуприцеп

Условия

Итоговая цена	148 570 евро
Год выпуска	2018
Гарантия	1 год
Кол-во единиц	В наличии и под заказ

Полная масса (80 км/ч) 57.100 кг	(80 км/ч) 57.100 кг
Полная масса (60 км/ч) 61.800 кг	(60 км/ч) 61.800 кг
Полная масса (40 км/ч) 66.000 кг	(40 км/ч) 66.000 кг
Колесная база (WB)	13.065 мм
Собственная масса ±%3	18.750 кг
Высота ССУ (H5)	1.250 мм
Длина гуська (GL)	3.970 мм
Нагрузка на оси	30.000 кг
Ширина (W)	2.540 мм
Высота погрузочной платформы от земли (PH)	400
Длина платформы (PL)	7.800 мм
Нагрузка на оси (80 км/ч) 32.100 кг	(80 км/ч) 32.100 кг
Нагрузка на оси (60 км/ч) 34.800 кг	(60 км/ч) 34.800 кг
Нагрузка на оси (40 км/ч) 36.000 кг	(40 км/ч) 36.000 кг
Нагрузка на ССУ (60 км/ч) 24.000 кг	24.000 кг
Нагрузка на ССУ (80 км/ч) 24.000 кг	24.000 кг
Нагрузка на ССУ (40 км/ч) 24.000 кг	24.000 кг
Ход подвески	110 мм
Выдвижение платформы (PE)	5.200 мм
Общая длина (L)	16.425 мм
Тормозная система	EBS 2S/2M
Подъем оси	нет
Оси	BPW
Количество осей	3
Тип осей	3 гидравлически подруливающие
Система выравнивания	Автоматическая
Марка дисков	Kässbohrer выбор
Тип дисков	Стальные
Количество колес	13
Размер	245/70 R17.5
Lastik шин	Kässbohrer выбор
Тип запасного колеса	Одинарное
Транспортное положение	Одно
Управление поворотом осей	Проводной и радиопульт
Центральная смазка	нет
Тип гуська	Гидравлически управляемый и отстегиваемый
Настил уширителей	нет
Уширители	300мм. Galvaniz Kaplı Çelik
Шкворень	3.5" King Pin
Панели на гуське	Передняя P.360 Алюминиевая 360/1500 мм
Крепежные кольца	15 x 2 (4 т)
Противоподкатная защита	Стандартная
Предупреждающие знаки	Проблесковый маячок и знаки негабарита
Счетчик пробега	нет
Аппарели	Приставные
Боковые светоотражающие наклейки	есть
Огнетушитель	нет
Цвет шасси	RAL 3020 Красный