



Коммерческое предложение

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России
108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

Уважаемые Господа!

Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

K.SPL 3



Благодаря передовой технологии облегченного шасси, полуприцепы-платформы Kaessbohrer обеспечивают высокую грузоподъемность. Прочная и долговечная конструкция платформы в сочетании с покрытием KTL Kaessbohrer увеличивает долговечность эксплуатационных характеристик полуприцепа. По желанию заказчика полуприцеп может быть укомплектован различными дополнительными приспособлениями.

Описание и условия

Производитель	Kässbohrer
Тип ТС	Бортовая платформа
Категория ТС	Полуприцеп

Условия

Итоговая цена	26 000 евро (в т.ч. НДС 18%)
Год выпуска	2018
Гарантия	1 год
Кол-во единиц	В наличии и под заказ

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России
 108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
 Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593



Основные Размеры

Общая Длина	13'670 мм
Внутренняя Длина	13'610 мм
Общая Ширина	2'550 мм
Колесная База	7'700 мм
Собственный Вес с Бортами	6 350 мм

Технические Характеристики

Высота ССУ	1'180 мм
Полная масса, кг	39'000
Нагрузка на ССУ, кг	12'000
Нагрузка на оси, кг	27'000
Количество европалет, шт.	33

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России
 108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
 Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

Спецификация

Шасси	Высокопрочные стальные шасси QSTE 690TM (Обработка KTL), состоит из двух продольных сварных блоков в “I” форме и перекрестных балок на необходимом расстоянии
Тормозная Система	EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система RSS, стояночный тормоз пружинного типа в соответствии с EC Directive 71/320 EEC
Шины	6 комплектов 385/65 K 22.5, стальные диски
Оси и Подвеска	Трехосная пневматическая система Kaessbohrer с дисковыми тормозами с нагрузкой на ось 9 т.
Опорное Устройство	24 т.
Подъемная Ось	1-я подъемная ось
Электросистема	24 В., 2 x 7 + 15-и штепсельный розетки, согласно Директиве 76/756/EEC
Борта	Стальные с KTL обработкой (5 шт x 765 мм)
Пол	Прорезиненное покрытие, толщина 30 мм, допустимая нагрузка вилочного погрузчика – 5'460 кг в соответствии с DIN EN 283
Передняя Панель	1500 мм стальные с KTL обработкой, с лестницей
Боковое Противоподкатные Устройства	Боковое защитное устройство из алюминиевого профиля может быть поднято вверх. (Директива 89/297/EEC)
Буферный бампер	Роликовый буфер
Грязезащита	4 грязезащитных щитка с брызговиками
Ящик	1500 x 600 x 480 мм
Доп. оборудование	<ul style="list-style-type: none"> - 2 пластиковых башмака с креплениями - крепежные кольца 13 x 2, согласно EN 12640 - крепление запасного колеса, запасное колесо - задние отражатели ECE R70 - конники 16 шт. (80 мм x 80 мм x 1500 мм) - отверстия под коники 16 шт. (80 x 80) + 8 шт. (средний ряд) - ящик под коники

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России

108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51

Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593



С Уважением к Вам и Вашему Делу,
Руководитель отдела продаж
Шалков Илья Николаевич

ООО «Авто-Флит» | ТК «Семерка»

tel: 8 (800) 333 64 51;

e-mail: sales@auto-fleet.ru

web: <https://кессборер.рф>